

DET4TD2 тестер сопротивления заземления и удельного сопротивления грунта



- Ударопрочный специальный пыле/влагозащищенный корпус IP54;
- Измерение сопротивления заземления, сопротивления грунта, проводимости/сопротивления;
- Выходное напряжение на выбор 25 или 50 В для уменьшения возможных наводок/помех;
- В комплект поставки входят штыри и провода;
- Процесс измерения происходит полностью автоматически при помощи одной кнопки;
- Прибор поставляется в твердом кейсе (чемоданчике);
- Заводской сертификат калибровки прилагается.

Технические характеристики измерителя DET4TD2

Общие данные	
Корпус	защита IP54
Автоматическая проверка правильности подключения и наличия контакта	да
Автоматическое подавление шумов	да
2-х, 3-х или 4-х проводной тест	Измеритель сопротивления заземление и удельного сопротивления грунта
Диапазон измерения сопротивления	0,01 Ом- 2000Ом
Точность измерения сопротивления	2% +/- 3 цифры
Диапазон напряжения прикосновения	0-100В
Точность измерения напряжения прикосновения	2% +/- 3 цифры
Дисплей	Большой ЖК-дисплей с подсветкой обеспечивает прекрасную удобочитаемость результатов и отображение разных символов для лучшего понимания идеи измерения и действия различных кнопок
Питание	8 пальчиковых батареек АА, 3000 измерений
Условия эксплуатации	Температура рабочая: -20... +50°C Температура хранения: -40... +60°C Влажность: относительная 75% при температуре 40°C без конденсации
Габаритные размеры	203x148x78 мм
Масса	1 кг