



Динго-SCREEN алкотестер



Алкотестер **Динго-SCREEN** является высокочувствительным индикатором алкоголя, рекомендуемым для быстрого обнаружения малых концентраций алкоголя в выдыхаемом воздухе.

Работа алкотестера является полностью автоматизированной, каждый этап проведения измерений сопровождается световой и звуковой сигнализацией.

Результаты проведенных измерений отражаются с помощью трехуровневой индикации:

- зеленый индикатор, одиночный сигнал – от 0,00 до 0,20 промилле;

- желтый индикатор, прерывистый сигнал – от 0,20 до 0,50 промилле;
- красный индикатор, длительный сигнал – 0,5 промилле и выше.

Стандартная комплектация:

- алкотестер;
- адаптеры от сети 220В И 12В;
- кейс.

Технические характеристики

Параметр	Значение
Тип датчика	электрохимический
Продувание	Без мундштука
Единицы измерения	не определена
Диапазон показаний	не определен у приборов индикаторного типа
Точность	0,10 промилле, 0,00 0,50 промилле
Минимальная концентрация алкоголя	0.20 промилле
Дискретность шкалы	не определена
Подготовка к первому тесту	до 120 секунд
Рабочая температура	от 0 °С до +50 °С
Температура хранения	от -40 °С до +70 °С
Память	Нет
Питание	Встроенная аккумуляторная батарея
Размеры (высота/ширина/длина)	75x150x24, мм.
Число тестов до замены эл. питания (подзарядки)	3 000
Комплектация	алкотестер, адаптеры от сети 220В И 12В, кейс
Подключение к ПК	Нет
Подключение к мобильному принтеру	Нет
Периодичность технического Обслуживания	3000 тестов или раз в 12 месяцев
Сертификат типа средств Измерения	нет
Сертификат Росздрава РФ	да
Вес	180 г.
Счетчик тестов	Нет
Гарантия	12 месяцев
Сменный сенсорный элемент	Нет
Сфера применения	предрейсовый/предсменный контроль
Размер коробки (упаковки)	235x195x55/650 мм/ г
Срок службы прибора	5 лет

