



ПНЕВМОДРОССЕЛИ С ОБРАТНЫМ КЛАПАНОМ И БЕЗ ОБРАТНОГО КЛАПАНА ТИПА П-ДР(1;2)-G....

Пневмодроссели типа П-ДР предназначены для регулирования скорости движения пневмоцилиндров.

Конструкция дросселей с поворотными серьями позволяет устанавливать их непосредственно на цилиндр или пневмораспределитель и легко присоединять к ним любой трубопровод, а также позволяет заблокировать настроечный винт после установки расхода (скорости передвижения).

Присоединение: наружная резьба основного болта с одной стороны и трубка со стороны поворотной серьи.

Дроссели монтируются в любом пространственном положении.

Пример записи при заказе дросселя с обратным клапаном для установки на пневмоцилиндре с присоединительной резьбой G 1/8 и трубкой 6x4 для соединения с накидной гайкой:

**ПНЕВМОДРОССЕЛЬ
П-ДР1-G1/8-6X4**

СТРУКТУРНАЯ СХЕМА ОБОЗНАЧЕНИЯ П-ДРХ- XX - XX

Тип дросселя:

Без цифры – без обратного клапана;
1 - с обратным клапаном; для установки на пневмоцилиндр;
2 - с обратным клапаном; для установки на пневмораспределитель.

Присоединительная резьба, дюйм
(M5; G1/8; G1/4; G3/8; G1/2).

Размер трубок для:

-соединения с накидной гайкой, ($d_{нар} \times d_{вн.}$), мм
(6x4; 8x6; 10x8; 12x10);
-цанговых соединений, ($d_{нар.}$), мм
(4Ц; 6Ц; 8Ц; 10Ц; 12Ц).


ПНЕВМОДРОССЕЛИ П-ДР(1;2)-G....-Ц

УСЛОВНОЕ ГРАФИЧЕСКОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ


	П-ДР	
	П-ДР1	
	П-ДР2	

	П-ДР	
	П-ДР1	
	П-ДР2	

ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ



D	G	H	L	B	SW
4	G1/8"	45	23	6	14
6	M5	30	25	3	8
	G1/8"	45		6	14
	G1/4"	47		7	17
8	G1/8"	45	26	6	14
	G1/4"	47		7	
	G3/8"	48		10	17
10	G1/4"	47	28	7	19
	G3/8"		32		
	G1/2"	50		10	24
12	G3/8"	47	37	7	19
	G1/2"	50	35	10	24



$d_{нар.} \times d_{вн.}$	G	H	L	B	Sw	Sw1
6x4	G1/8"	45	23,5	6	14	12
	G1/4"	47	25,5	7	17	
8x6	G1/8"	45	22,5	6	14	14
	G1/4"	47	24,5	7		
	G3/8"	48	26,0	10	17	
10x8	G1/4"		25,5			16
	G3/8"	47	27,0	7	19	
12x10	G3/8"		29,5			18
	G1/2"	50	32,0	10	24	