



ИП-1 пробоотборник нефти индивидуальный для прибора АЛП-01ДП



Индивидуальный пробоотборник нефти ИП-1 предназначен для отбора пробы нефти и дозированной ее подачи в прибор АЛП-01ДП для определения содержания в ней растворенного газа.

Конструктивно пробоотборник ИП-1 состоит из заборной камеры и поршневого узла.

Заборная камера имеет в своем составе штуцер входной и выходной, вентиль входной и выходной, рабочий цилиндр, нижняя часть которого выполнена из оргстекла, верхняя - из стали, термостатирующую рубашку и манометр.

Поршневой узел включает в себя линейную шкалу, штурвал, визир, шток, пружину и поршень.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Максимальный объем отбираемой пробы	250 мл
Максимальное давление отбора	6 МПа
Максимальное давление подачи пробы в прибор	1,6 МПа
Габаритные размеры	200x380x150 мм
Масса	5 кг

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода пробоотборника в эксплуатацию, но не более 18 месяцев со дня отгрузки потребителю.

Комплект поставки

- Пробоотборник ИП-1.
- Паспорт 016.00.00.000 ПС.
- Кольца резиновые по ГОСТ 9833.
- Рукав высокого давления: на поставляемую партию (пять) пробоотборников – 2 шт.
- Переходник.
- Трубка резиновая со штуцером.
- Сертификат соответствия ГОСТ Р.