



CP-180 радиостанция портативная



Портативная 64-канальная радиостанция **CP-180** оснащена полной клавиатурой DTMF и алфавитно-цифровым дисплеем, включающим индикацию состояния аккумуляторной батареи. Это обеспечивает легкий контроль и управление функциями, создает гибкость при организации связи, позволяет производить и принимать вызова телефонной сети. Радиостанция является оптимальным решением двусторонней радиосвязи для профессионалов, которым необходимо оставаться на связи.

Особенности радиостанции:

- 12-кнопочная DTMF клавиатура;
- кнопки навигации меню;
- 16-позиционный вращающийся селектор без ограничителя;
- 4 кнопки (2 боковые), программируются на восемь функций по выбору;
- 8-символьный однострочный дисплей;
- Эргономичные вращающаяся ручка Вкл/Выкл/Регулировка громкости и ручка селектора каналов;
- Трехцветный светодиодный индикатор (LED);
- Легкодоступный аксессуарный разъем;
- Фиксатор батареи;
- Поясной зажим пружинного действия;
- Прочный эргономичный корпус.

Функции, выполняемые радиостанцией CP-180:

- Пилот тоны PL (Private Line™), DPL (Digital Private Line™);
- Технология X-Pand;
- Программируемая сетка частот и полоса канала (12,5/25 кГц);
- Выбираемые уровни мощности;
- Сканирование каналов;
- Режим шепота;
- Опция безопасности «Одинокий» работник;
- Звуковая сигнализация событий;
- Режим связи напрямую и через ретранслятор;
- Таймер разговора;
- Расширение возможностей за счет дополнительных функциональных плат.

Технические характеристики:

Наименование параметра, единицы измерения	Значение параметра
Общие параметры	
Рабочий диапазон частот, МГц:	
Для радиостанций CP с платформой:	
- PP302	146 - 174
- PP502 XA	403 - 440
- PP502 XB	438 – 470
Разнос частот между соседними каналами, кГц	12,5/25
Количество каналов для программирования:	
- CP140	16
- CP160	32
- CP180	64
Электропитание, В	7,5 +/- 20%
Габариты: В x Ш x Д (высота без регуляторов, с тонким литий-ионным аккумулятором, 1600 мАч), мм	130,5x62x42
Вес (с тонким литий-ионным аккумулятором, 1600 мАч), г	397
Средний срок работы аккумулятора с циклом 5/5/90 (+25 °С), часов:	



- никель-металлогидридный аккумулятор стандартной емкости, 1400 мАч	11,5
- тонкий литий-ионный аккумулятор, 1600 мАч	14,5
- литий-ионный аккумулятор высокой емкости, 1800 мАч	...
Передатчик:	
Мощность, Вт, для радиостанций СР с платформой:	
- РР302	1-5
- РР502	1-4
Приемник:	
Чувствительность, мкВт, не более:	
- в диапазоне 146 - 174 МГц	0,5
- в диапазоне 403 - 470 МГц	0,8

Стандартная комплектация:

- Радиостанция с антенной, аккумуляторной батареей, креплением на пояс;
- Руководство по эксплуатации;
- Паспорт.

Не используются частоты:

- УКВ: 151,9375; 151,2000; 151,20625; 167,99375; 168,0000; 168,00625 МГц;
- ДМВ: 419,993750; 420,000000; 420,006250; 443,93125; 443,93750; 443,94375; 443,9500; 443,95625; 443,96250; 443,96875 МГц.