



## **PCE-SMM-1 влагомер субстратов и строительных материалов портативный**



Компактный и простой влагомер для измерения влажности почвы и грунтов. Длина зонда: 205 мм.

Предназначен для быстрого и точного определения влажности субстратов. Рабочий диапазон прибора составляет 0 – 50 %.

Компактные размеры, герметичность и эксплуатация от нескольких пальчиковых батарей обеспечивают возможность его широкого мобильного применения.

Простота принципа измерения позволяет работать с прибором даже непрофессионалам. Прибор может сохранять полученные максимальное и минимальное значение, а также фиксировать на дисплее последнее полученное значение (Data Hold).

### **Области применения:**

- Строительство.
- Ремонт.
- Сельское хозяйство.
- Подсобные и дачные хозяйства.
- Ландшафтный дизайн.
- Геология.
- Экология.

### **Особенности:**

- Простота эксплуатации.
- Диапазон до 50 %.
- Разрешение: 0,1 %.
- Большой дисплей LCD.
- Длина зонда: 205 мм.
- Функции Min-, Max-, Data Hold.
- Индикатор заряда батарей.
- Герметичный корпус.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Диапазон измерений	0 - 50 %
Разрешение	0,1 %
Точность	±(5 % + 5 dgt.) от диапазона
Частота измерений	0,8 сек
Условия эксплуатации	0 – 50 °С, < 80 % отн. влажн.
Вес	267 г
Потребляемый ток	5 мА
Питание	4 x 1,5 В типа ААА
Общая длина	374 мм

### **Комплект поставки**

Влагомер PCE-SMM-1, батареи и руководство пользователя.