



ЗАКАЗАТЬ

Устройства УПГС-10М, УПГС-20М предназначены для организации распорядительно-поисковой громкоговорящей связи между пультом оператора и абонентским оконечным устройством в зашумленных производственных помещениях.

Особенности УПГС-10М, УПГС-20М:

- Режим селекторного совещания путем нажатия одной кнопки.
- Корпус выполнен из пластмассы.
- Обеспечивает работу на 10 (УПГС-10М) или 20 (УПГС-20М) направлений связи и оповещения.
- Устройства производственной громкоговорящей связи обеспечивают:
 - симплексную громкоговорящую связь между оператором и абонентом;
 - управление разговором со стороны оператора;
 - световую и звуковую индикацию входящего вызова от абонента;
 - режим выборочного или полного оповещения абонентов.
 - возможность увеличения громкости на пульте.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Количество линий абонентов	20; 10
Проводность линии абонента	двупроводная
Сопротивление шлейфа линии абонента (в зависимости от мощности абонентского устройства)	до 200 Ом
Мощность абонентского устройства	от 1 до 10 Вт
Максимальная мощность усилителя передачи	20 Вт
Напряжение питания	~220 В
Максимальная потребляемая мощность	40 (30) Вт
Гарантия	12 мес

Стандартный комплект поставки:

- Пульт оператора.
- Соединитель с защитным кожухом для подключения абонентских линий.
- Резисторы от 1 до 10 кОм – 10, 20 шт.
- Эксплуатационная документация.
- Абонентское оконечное устройство – по согласованию.
- Усилитель и кабель для подключения (согласование поставки).

В качестве абонентских оконечных устройств производственной громкоговорящей связи для подключения к УПГС предлагаются переговорные устройства с встроенным микрофоном и кнопкой связи с пультом



Универсальное переговорное устройство
УО УПГС-У с внешним микрофоном
(мощность 2 Вт)



Переговорное устройство
УО УПГС-колонка с встроенным микрофоном
(мощность 1 Вт)



Переговорное оконечное устройство
УО УПГС-Зенит
(мощность 1 Вт)