



## **КЧО2 часы вторичные электронные офисные**



Часы вторичные серии КЧО2 предназначены для эксплуатации в помещениях и, работая во вторичном режиме с коррекцией от первичных часов серии КЧО1, образуют часовую систему единого времени. Функциональные особенности:

- управление кнопками на передней панели часов;
- отключение подачи звонков в любые дни недели;
- отображение дня недели и текущей даты (число и месяц).

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)



### **Технические характеристики**

Параметры	Значения
Габаритные размеры, мм	580x150x36
Высота символа, мм	100
Напряжение питания, В	220±10%
Частота напряжения питания, Гц	50
Отображаемые параметры	часы, минуты, секунды
Потребляемая мощность, ВА	6 ... 10
Цвет свечения	красный, зелёный, желтый
Управление	от КЧО1

### **Варианты исполнений**

Код	Цвет индикатора	высота цифр, см	часы	минуты	секунды	кнопки	герметичные	температура	давление	влажность	ветер	календарь	звонки
КЧО2-Ж10	желтый	10	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
КЧО2-Л10	зелёный	10	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
КЧО2-К10	красный	10	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
КЧО2-К20	красный	20	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-	-
КЧО2-К10С	красный	10	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-
КЧО2-Л10С	зелёный	10	+	+	+	+	-	-	-	-	-	-	-



КЧО2-К10СГ	красный	10	+	+	+	-	+	-	-	-	-	-	-
КЧО2-К20ТД	красный	20	+	+	+	+	-	+	+	+	-	-	-
КЧО2-Л10К5К	зелёный	10	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	-
	красный	5											
КЧО02-Л10К5КВ	зелёный	10	+	+	-	+	-	-	-	-	-	+	+
	красный	5											