



ПДП-20 печь программируемая двухкамерная



Компактная быстродействующая лабораторная печь для одновременного выпаривания и озоления не менее 18 проб различных объектов.

Достоинства:

- Возможность одновременного выпаривания и озоления не менее 18 проб.
 - Использование скользящего режима регулирования температуры обеспечивает быстрый разогрев камер печи.
 - Эргономичный дизайн пульта управления с удобным интерфейсом пользователя.
 - Хранение до 24 программ термообработки для плитки и камеры озоления.
- Легкий поиск нужной программы благодаря использованию цифр, латинских букв и символов в имени программы.
 - Запоминание до 7 этапов в каждой программе с заданными значениями температуры и длительности.
 - Корпус печи изготовлен из коррозионно-стойких материалов.

Технические характеристики

Выпаривание, С°	70–400
Озоление, С°	300–700
Время разогрева, мин	10
Объём используемых кювет, мл	20 (50)
Количество программ термообработки	12
Количество этапов в каждой программе	7

Комплект поставки:

- Комплект кварцевых стаканчиков на выбор:
 - o 20 мл (18 шт.)
 - o 50 мл (12 шт.)
- Тигельные щипцы - 1 шт.
- Заглушки для отверстий - 3 шт.
- Пульт управления печью ПДП-20 - 1 шт.
- Кабель интерфейсный RS-232 (9F-9M) - 1 шт.
- Кабель питания с заземлением - 1 шт.
- Руководство по эксплуатации с методикой аттестации - 1 шт.
- Протокол первичной аттестации - 1 шт.