

СФО-40М электрокалорифер с пускозащитной аппаратурой



Калорифер электрический **СФО-40М** предназначен для обогрева производственных помещений, строительных площадок, складских помещений, мастерских, гаражей и торговых павильонов.

Также электрокалорифер может применяться в качестве дополнительного источника тепла к основной системе отопления.

Калорифер представляет собой цилиндрический корпус, внутри которого установлены трубчатые электронагреватели (ТЭН) и вентилятор. Для более эффективной и удобной работы тепловая пушка имеет плавную регулировку угла воздушного потока, ступенчатое переключение мощности, а установочный терморегулятор поддерживает заданную температуру воздуха в помещении. Калорифер для защиты от перегрева снабжен аварийным термостатом.

Калорифер для защиты от перегрева снабжен аварийным термостатом.

Технические характеристики

Параметры	СФО-40М
Номинальное напряжение сети, В	380
Частота, Гц	50
Количество фаз	3
Номинальная мощность, кВт	40
Ступени мощности	16 / 24 / 40
Количество ТЭН, шт	15
Производительность вентилятора, куб.м/час	3200
Средняя разность температур на входе и выходе, °С	60
Режим работы	продолжительный
Габаритные размеры, мм (ШхВхД)	580x900x900
Масса изделия, не более, кг	58

