



ЛАБ-ПРО-ШВ180.70.225-SS шкаф вытяжной общего назначения

Шкаф вытяжной общего назначения рабочая поверхность: единый модуль из нержавеющей стали с противопроливочным бортиком, высота бортика над столешницей 6мм, глубина 30мм

Базовая комплектация

Рабочий бокс

- направляющие стойки – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 7035/RAL 5023)
- передний противопроливочный бортик – кислотостойкая шлифованная нержавеющая сталь ASSI316
- боковые панели – закаленное стекло
- два независимых подъемных экрана – закаленное стекло в

алюминиевых рамах, подъем 0-780мм, не изменяют габариты шкафа при подъеме

- верхний неподвижный экран – металл, окрашенный порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- задняя и верхняя панели – полипропилен
- на верхней панели
- светильник люминесцентный пылевлагозащищенный (36 Вт IP65)
- фланец d=250мм (расстояние от задней панели до центра фланца – 170мм)
- два уровня вытяжки
- противовесы размещены в передних стойках-пилонах и легко обслуживаются

Рамное основание

- сборно-разборный каркас, выполненный из металлического профиля прямоугольного сечения, окрашенного порошковой краской (RAL 7035) с фактурой шагреновой кожи
- сервисная панель – алюминиевый профиль, окрашенный порошковой краской (RAL 5023) с фактурой шагреновой кожи
- выключатель
- автомат аварийного отключения питания 25А
- две брызгозащищенные розетки с крышкой 3,2кВт (IP54)
- электромонтажная коробка (IP65), расположена на оборотной стороне
- регулируемые опоры

Габаритные размеры:	Внутренние размеры бокса:
Длина, мм: 1800	1770
Глубина, мм: 700	600
Высота, мм: 2250	1200