

Elcometer 407L блескомер статистический



Статистический блескомер Elcometer 407L обеспечивает точные результаты измерения блеска при простоте использования.

Особенности:

- Двухугольная (20/60°) и трехугольная (20/60/85°) версии.
- Сохранение до 999 наборов данных в памяти с датой и временем измерения в 8 группах.
- Экранная статистика (кол-во измерений, стандартное отклонение, наименьшее и наибольшее значение измерения).

Заказать

sales@td-automatika.ru

- Визуальная индикация установленных пользователем пределов измерения.
- Вывод данных в КП по USB или Bluetooth.
- График тренда изменения блеска.
- Возможность выбора параметров для отображения на дисплее.
- Простое в управлении меню на ярком цветном экране.
- Возможность питания от ПК через порт USB.
- Режим "автоповтора" с интервалом, определяемым пользователем.
- Различные группы памяти - стандартные и с фиксированным размером.
- Износостойкий дисплей, защищенный от царапин и воздействия растворителей.
- Калибровочный сертификат производителя.
- Поставляется с программным обеспечением Elcomaster 2.0.

Варианты исполнения

Код для заказа	Описание
J407L--2060	Блескомер Elcometer 407L, углы 20 & 60 градусов
J407L--268	Блескомер Elcometer 407L, углы 20, 60 & 85 градусов

Технические характеристики

Параметр	Значение		
Питание	Перезаряжаемый литий-ионный аккумулятор обеспечивает 17+ часов работы / до 20000 измерений		
Время перезарядки:	2,5 часа от порта USB		
Угол измерения блеска:	20°	60°	85°
Диапазон измерения, %	0-2000 ед. блеска	0-1,000 ед. блеска	0-150 ед. блеска
Разрешение	0,1 ед. блеска		
Повторяемость	0,2 ед. блеска		
Воспроизводимость	0,5 ед. блеска		
Пиковый коэффициент зеркального отражения	± 0,09375°		
Размеры (ВхШхГ)	65x140x50 мм		
Вес	790 г		

Стандартный комплект поставки:

- Блескомер Elcometer 407L
- Калибровочная пластина согласно стандарту ISO 17025 (высокий блеск) с калибровочным сертификатом.
- Ткань для очистки калибровочной пластины.
- Чемодан для переноски.
- Кабель USB.
- Программное обеспечение Elcomaster 2.0.
- Инструкция по эксплуатации.