

АДЭа-25 аквадистиллятор



Аквадистилляторы производят дистиллированную, очищенную воду в соответствии с Фармокопеей ст. 42-2619-89ГФ XI.

Аквадистилляторы могут производить как холодную, так и горячую (+80°C) очищенную воду, что особенно необходимо для приготовления вы соконасыщенных растворов. Аквадистилляторы легко объединяются с водосборниками в единую систему: когда уровень воды в водосборнике достигает верхней отметки, дистиллятор автоматически отключается. Аквадистилляторы предназначены для работы при температуре окружающего воздуха

от +10°C до +35°C, относительной влажности 80% при +25°C.

Технические характеристики

Характеристики	Значения
Род тока	Однофазный переменный
Габаритные размеры, мм	650×385×910
Масса, кг	48
Производительность, л/ч	25
Средняя наработка на отказ, ч	2500
Время непрерывной работы не более, ч	8
Перерыв не менее, ч	2
Время разогрева, мин	30
Энергопотребление, кВт/А	20
Напряжение, В	220

Комплект поставки

Блок дистилляторный -1шт., холодильник – 1шт., пульт управления – 1шт., каркас – 1шт., переходник – 2шт., Хомут 20– 10шт., трубка силиконовая 16х2 (2м) – 1шт., трубка слива ПВХ 16х2 (1,7м) – 1шт., трубка ПВХ 16х2 (2,35м) – 1шт., вставка плавкая ВП1-1 1А – 2шт., паспорт – 1шт..