



УЧС часы вторичные стрелочные офисные



Вторичные стрелочные часы УЧС предназначены для использования в составе систем часофикации, включающих в себя часовую станцию (первичные часы).

Часы УЧС подключаются непосредственно к управляющим часам по двухпроводной линии. Устанавливаются в помещениях

Заказать

sales@td-automatika.ru

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение входного сигнала	24 (⁻⁹ / ₊₆) В
Входное сопротивление часов	3,1 (±0,48) кОм
Активная длительность импульса входного сигнала	2,5 (±0,4) с.
Период следования импульсов управления	1 мин

Варианты исполнений

Наименование	Диаметр, мм	Форма корпуса
Корпус - пластик, цвет серый (белый и черный – под заказ). Стекло – акрил.		
	УЧС-245	245
Корпус - пластик, цвет серый (белый и черный – под заказ). Стекло – силикатное.		
	УЧС-285	285
	УЧС-300К	300x300
	УЧС-330	330



Корпус - металл, цвет серебристый. Стекло – силикатное.			
	УЧС-302	302	Круглый
	УЧС-355	355	Круглый
Корпус - металл, цвет серебристый. Стекло – акрил.			
	УЧС-420Ш	420	Круглый
	УЧС-450Ш	450	Круглый
	УЧС-500Ш	500	Круглый
	УЧС-600Ш	600	Круглый
	УЧС-700Ш	700	Круглый
	УЧС-800Ш	800	Круглый

Стандартный комплект поставки:

- УЧС часы вторичные стрелочные офисные.
- Паспорт.