

DT-176 pH-метр портативный влагозащищенный



ЗАКАЗАТЬ

DT-176 представляет собой цифровой влагозащищенный измеритель pH пальчикового типа, с встроенным pH-электродом. Предназначен для широкого применения, в том числе для измерения pH в аквариумах, напитках, на рыболовецких предприятиях, в пищевой промышленности, при изготовлении фотографий, в лабораториях, в процессе контроля качества продукции, в школах и колледжах, бассейнах.

Особенности:

- Диапазон измерений: от 0 до 14 pH.
- Водонепроницаемость и защитные режимы.
- Поставляется с набором буферных растворов с pH 4,01, pH 7,00, pH 10,01.
- Простота замены pH электрода.
- Измерение температуры, в °C или °F.
- Встроенный датчик температуры, АТС (автоматическая температурная компенсация).
- Автоматическая калибровка с применением растворов pH 4,01, pH 7,00 и pH 10,01.

Технические характеристики

Параметры	Значения
Дисплей	ЖК, размеры: 20x27 мм
Диапазон измерений: - pH - Температура	0 до 14 pH; 0 до 50°C (32 до 122°F)
Разрешение: - pH - Температура	0,01 pH; 0,1°C/0,1°F
Точность: - pH - Температура	±0,03pH (после калибровки); ±0,8°C/±1,5°F
pH калибровка	pH 7, pH 4,01 или pH 10,01, 3-точечная калибровка
Влажность	ниже 80%RH
Размеры	188x38 мм (с электродом)
Вес	82 г (с электродом)