



DT-9908 мультиметр цифровой



Высокая производительность, высокая точность, дитой пластиковый корпус CAT II 1000V, высоко контрастный ЖК-дисплей с подсветкой. В приборе реализована функция термометра – с помощью термопары типа «К» можно измерить температуру до 760°C.

Выдвижная ножка позволяет удобно разместить прибор на столе.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Данный цифровой мультиметр соответствует стандартам безопасности EN61010-1 CAT III 600 В, CAT II 1000V. Полная защита диапазонов.

Область применения:

- ЖКХ, в быту.
- Энергетика: диагностика электрических соединений.
- Радиоэлектроника и диагностика электрических приборов.

Особенности:

- Прорезиненный ударопрочный корпус обеспечивает защиту прибора от различных механических повреждений.
- Ударопрочная защищенная конструкция позволяет прибору работать в жестких условиях эксплуатации.
- Эргономичный и современный дизайн имеет подставку-упор для удобного вертикального расположения.
- Предназначены для использования как внутри помещений, так и снаружи.
- Подсветка дисплея LCD.
- Автоматическое отключение питания.

Технические характеристики

Функция	Диапазон	Базовая точность
Напряжение постоянного тока	1000 В	± 0,5%
Напряжение переменного тока	700V	± 1,2%
Постоянный ток	20А	± 2,5%
Переменный ток	20А	± 3,0%
Сопротивление	20 М Ω	± 0,8%
Температура	760 °C / 1400°F	± 3,0%
Частота	2000Hz	± 1,5%
Емкость	200μF	± 3,0%
Тест диода	-	-
Прозвонка	-	-
Размеры	182 мм * 82мм * 55мм	
Вес	360г	