



## ППА-38-400-0,3 пробоотборник



Пробоотборник ППА-38-400-0,3 предназначен для отбора проб нефтепродуктов из резервуаров нефтебаз, АЗС, ж/д и автоцистерн, с различных уровней. Измерение плотности с помощью ареометров.

Заказать

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Наружный диаметр, не более	38 мм
Высота, не более	400 мм
Материал изготовления	Сплав Д16Т
Объем отбираемой пробы, не более	0,3 дм <sup>3</sup>
Масса, не более	0,6 кг

### **Принцип работы**

Конструктивно пробоотборник ППА-38-400-0,3 состоит из корпуса, крышки и фторопластовой пробки. При заборе нефтепродукта с поверхности, пробоотборник опускается в резервуар без пробки. Если необходимо произвести отбор пробы с глубины - пробоотборник опускается с плотно закрытой пробкой на заданную глубину и резко встряхивается, в следствие чего пробка извлекается и производится отбор пробы.

### **Стандартный комплект поставки:**

- Пробоотборник ППА-38-400-0,3.
- Паспорт.
- Трос металлический нерж. ст. А4 (12Х18Н10Т) длиной 5 или 10 м\*.
- Заземляющий проводник с зажимом 1,5 м.

\*По желанию заказчика пробоотборник комплектуется тросом металлическим нерж. ст. А4 (12Х18Н10Т) любой длины.