

ПЧЦ-КМ часы первичные



Первичные часы цифровые ПЧЦ-КМ предназначены для выработки информации о шкале времени и дальнейшей передачи этой информации по двухпроводной линии связи к вторичным часам.

Часы позволяют подключить к ним до 30 вторичных часов тип ВЧЦ-100.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Особенности первичных часов ПЧЦ-КМ:

- Часы показывают текущее время в часах, минутах и секундах, а также число температуру окружающего воздуха (при наличии датчика температуры).
- Начальная установка текущего времени осуществляется с помощью кнопок, расположенных на передней панели часов.
- Часы сохраняют информацию о времени при аварийном отключении питающей сети в течение 1 года.
- Консервации не подлежит.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Питание	от сети переменного тока напряжением (220±22) В, 50 Гц
Мощность, потребляемая часами, не более	20 ВА
Средний суточный ход часов в нормальных условиях, не более	±1 сек
Количество вторичных часов	- 30 - до 300 (используя усилители линии УЛ-К (1 - 10 штук))
Климатическое исполнение часов	УХЛ-4
Исполнение по степени защиты	IP44
Средний срок службы, не менее	15 лет
Средняя наработка на отказ, не менее	не менее 10 000 часов

Габаритные размеры, не более	260x180x85 мм
Масса, не более	2 кг
Допустимая температура при транспортировке	от -25°С до +40°С

Подготовка к работе:

1. Установите ПЧЦ-КМ в предназначенном для этого месте.
2. К разъёму «Линия» подключите часы ВЧЦ-100.
3. К разъёму «Вход» подключите линию радиотрансляции.
4. Подключите ПЧЦ-100 к сети 220 В.
5. Остановите часы кнопкой «Корр».
6. Соответствующими кнопками установите текущее время.
7. Запустите часы кнопкой «Корр».

Комплект поставки:

- Часы ПЧЦ-КМ.
- Вставка плавкая ВП1-1-0,5А-250 В.
- Паспорт КАА. 0002.00.00 ПС.