

## **FTYN-L/RYN-L сплит система**



Сплит-система **FTYN-L/RYN-L** представляет собой систему подачи свежего атмосферного воздуха, проходящего очистку через стандартный воздушный фильтр, удаляющий содержащиеся в воздухе частицы пыли, обеспечивая стабильную подачу чистого воздуха.

Стильная плоская лицевая панель легко вписывается в любой интерьер и легко очищается.

Работа по таймеру (24-Hour Timer) обеспечивает программирование времени включения и выключения кондиционера на сутки вперед.

Режим непрерывного качания заслонок (Autoswing) автоматически изменяет циркуляцию воздуха в помещении с учётом режима работы – нагрев, охлаждение или осушка.

Жалюзи с широким углом охвата распределяют поток воздуха по всему помещению.

### **Технические характеристики**

Внутренний блок				FTYN25L	FTYN35L	FTYN50L	FTYN60L
Холодопроизводительность	Номинальная	кВт		2.65	3.30	5.25	6.01
Теплопроизводительность	Номинальная	кВт		2.80	3.47	5.55	6.35
Мощность, потребляемая системой	Охлаждение	Номинальная	кВт	0.83	1.08	1.64	1.87
	Нагрев	Номинальная	кВт	0.78	0.98	1.48	1.74
Энергоэффективность	Коэффициент EER (охлаждение) / Класс			3.21 / A	3.06 / B	3.21 / A	3.21 / A
	Коэффициент COP (нагрев) / Класс			3.61 / A	3.54 / B	3.75 / A	3.65 / A
Годовое энергопотребление (охл./нагр.)			кВт. ч	412	540	818	935
Расход воздуха	Охлаждение	Макс./мин. /тихий	м <sup>3</sup> /мин	9.7 / 6.4 / 5.9	10.1 / 6.8 / 6.4	15.2 / 12.0 / 10.6	17.4 / 13.4 / 11.8
	Нагрев	Макс./мин. /тихий	м <sup>3</sup> /мин	9.7 / 6.4 / 5.9	10.1 / 6.8 / 6.4	15.2 / 12.0 / 10.6	17.4 / 13.4 / 11.8
Уровень звукового давления	Охлаждение	Макс./мин. /тихий	дБА	39 / 27 / 25	41 / 29 / 27	44 / 36 / 34	48 / 40 / 37
	Нагрев	Макс./мин. /тихий	дБА	39 / 27 / 25	41 / 29 / 27	44 / 36 / 34	48 / 40 / 37
Трубопровод хладагента	Макс. длина/перепад высот		м	12 / 5	12 / 5	15 / 8	15 / 8
	Диаметр труб	Жидкость / газ	мм	6.4 / 9.5	6.4 / 12.7	6.4 / 12.7	6.4 / 15.9
Габариты		(ВхШхГ)	мм	288x800 x206	288x800 x206	310x1065 x224	310x1065 x224
Вес			кг	9	9	14	14
Для помещения площадью (ориентировочно)			м <sup>2</sup>	25	35	50	60



Наружный блок				RYN25L	RYN35L	RYN50L	RYN60L
Размеры		(ВхШхГ)	мм	521x700 x250	521x700 x250	651x855 x328	753x855 x328
Вес			кг	29	31	49	50
Уровень звукового давления	Охлаждение	Номинальный	дБА	46	49	52	52
	Нагрев	Номинальный	дБА	46	49	52	52
Диапазон рабочих температур	Охлаждение	от~до	°С, сух. терм.	19~46			
	Нагрев	от~до	°С, вл. терм.	-9~18			
Хладагент				R-410A			
Электропитание (VM)			В	1~, 220~240 В, 50 Гц			