

ЗОМ-ППМА-К-220 огонь заградительный светодиодный



Прибор ЗОМ-ППМА-К-220 предназначен для световой маркировки высотных и протяженных объектов, представляющих угрозу безопасности воздушного движения и для постоянного свечения на наземных объектах в качестве сигнального огня.

Заказать

sales@td-automatika.ru



Особенности:

- Светодиодный светосигнальный прибор ЗОМ-ППМА-К-220 является заградительным огнем малой интенсивности.
- В данном приборе применяются специально разработанные светодиоды, что позволяет получить оптимальную диаграмму излучения и силу света, соответствующую требованиям МАК АП-170 и ICAO (группа А), а также высокую надежность прибора.
- Для исключения обмерзания светофильтра прибор имеет функцию автоматического подогрева при отрицательной температуре окружающей среды (до минус 50°С).

Технические характеристики

Наименование	Значение
Напряжение питания	~220 В
Потребляемая мощность, не более	10 Вт; 35 Вт (с подогревом)
Цвет свечения	Красный
Сила света в вертикальной плоскости (+6°...+10°), не менее	10 кд
Сила света в вертикальной плоскости (-6°...+6°; +10°...+50°), не менее	4 кд
Угол излучения в горизонтальной плоскости	360°
Диапазон рабочих температур	-50...+50°С
Климатическое исполнение	УХЛ1
Степень защиты	IP54
Светофильтр	Бесцветный, прозрачный
Материал корпуса и светофильтра	Ударопрочный поликарбонат
Масса, не более	0,8 кг



Гарантийный срок эксплуатации	5 лет
Срок службы	100000 часов

Габаритный чертеж

