

МК-АВ20 весы настольные влагозащищенные (МК-3.2-АВ20, МК-6.2-АВ20, МК-15.2-АВ20, МК-32.2-АВ20)



Влагозащищенные весы серии МК-АВ20 предназначены для измерений массы товаров при торговых, учетных и технологических операциях.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru



Режимы работы:

- Счетный режим (подсчет количества штучного товара по весу).
- Режим процентного взвешивания.
- Компараторный режим взвешивания (достижение заданного веса сопровождается звуковым и визуальным сигналами).
- Подсчет суммарной массы товара.
- Масса тары устанавливается нажатием кнопки «Т».

Технические характеристики

Параметр	Значение
Масса весов нетто/брутто	3,5/4,3 кг
Габаритные размеры весов (ШхГхВ)	345x250x360 мм
Размер платформы (ДхШ)	336x240 мм
Степень защиты платформы	IP68
Степень защиты терминала	IP64
Диапазон рабочих температур терминала	-10...+40°C
Жидкокристаллический индикатор с подсветкой	1 шт

Варианты исполнений

Модель весов	Максимальная нагрузка, кг	Минимальная нагрузка, кг	Дискретность отсчета, г	Диапазон тарирования, кг
МК-3.2-АВ20	3	0,01	0,5/1	1
МК-6.2-АВ20	6	0,02	1/2	3
МК-15.2-АВ20	15	0,04	2/5	6
МК-32.2-АВ20	32	0,1	5/10	15



Стандартный комплект поставки:

- МК-АВ20 весы настольные влагозащищенные.
- Защитный чехол со стяжкой.
- Сетевой адаптер.

Дополнительная комплектация, опции:

- Адаптер 9 В (500 мА).
- Кабель К-АМ для подключения к весам питания от автомобиля.