

## Импульс-415 часы электронные офисные



Импульс-415 – это электронные часы, предназначенные для эксплуатации в помещении (температурный режим 0...+50°С).

Данная модель отображает текущую дату и астрономическое время попеременно.

Формат отображения: цифровой, 4 разрядный. Время указывается в часах и минутах, а дата – число и месяц. Дополнительно Вы можете заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

- Длительность отображения каждого параметра настраивается.
- Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.
- Цена часов зависит от цвета свечения индикаторов и дополнительных опций, которые Вы можете выбрать на свое усмотрение.

### **Модификации**

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-415-R	Кр	0.5 Кд
Импульс-415-G	Зел	0.3 Кд
Импульс-415-Y	Жел	0.5 Кд
Импульс-415-B	Син	0.5 Кд
Импульс-415-W	Бел	0.5 Кд



**Импульс-415-R**



**Импульс-415-G**

### **Технические характеристики**

Тип табло	Электронные часы
Назначение	табло предназначено для отображения текущего времени и даты в попеременном режиме
Габаритные размеры	520x200x75мм
Отображаемые параметры	текущее время и дата попеременно:[ЧЧ:ММ]/[ЧЧ.ММ]
Формат индикаторов	[88:88]
Высота индикаторов	150 мм
Расстояние видимости	до 60 м
Тип индикаторов	светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 метров) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Сухое закрытое помещение. Температурный режим: 0...+50°С
Класс пыли- и влагозащиты корпуса	IP 54



<b>Напряжение питания</b>	220 В, 50 Гц. Длина кабеля питания 1,5 м
<b>Резервное питание</b>	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
<b>Потребляемая мощность</b>	25 Вт
<b>Тип корпуса</b>	стальной штампованный корпус, окрашенный порошковой краской, декоративный профиль, акриловое стекло
<b>Количество сторон</b>	1 сторона. Возможно двустороннее исполнение табло
<b>Цвет корпуса и профиля</b>	Черный
<b>Стандартное крепление</b>	Петли на задней стороне корпуса
<b>Гарантийный срок</b>	2 года

**Комплект поставки:**

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

**Дополнительные опции:**

- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Функция РЕЛЕ, 1 канал, 500Вт, (управление 1 внешней нагрузкой, без питания).
- Функция Звонок №1, 1 канал, 50Вт, с питанием (без учета сирены).
- Горн сигнальный № 2 (сирена + ф-я "Звонок"), 50 Вт (длина провода связи с табло 5 м).
- Датчик температуры № 1 (провод 1,5 м).
- Функция "Таймер/секундомер".
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Функция "Ведомые часы".
- Функция "Мастер-часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet).
- Расписание звонков (необходима опция "Выход на звонок" или "Реле").