

Testo-316-2 течеискатели горючих газов портативные



Область применения: Безопасность работ/Контроль ДВК горючих газов

Тип: Портативный (индивидуальный)

Режим работы: Периодический

Наименования контролируемых компонентов: C3H8 Пропан, CH4 Метан, H2 Водород

Количество контролируемых компонентов (одним прибором): 3

Описание

Течеискатель Testo-316-2 со встроенным насосом предназначен для контроля утечек природного газа. Номер заказа 0632 3162.

Преимущества:

- Оптический и визуальный сигнал тревоги для увеличивающихся и взрывоопасных концентраций.
- Встроенный насос.
- Функция отображения утечек показывает максимальный объем утечки.
- Гибкий измерительный зонд для поиска утечек в труднодоступных местах.

Технические характеристики

Диапазоны измерений	CH4 Метан	0,001 - 4 % об.
	C3H8 Пропан	0,001 - 1,9 % об.
	H2 Водород	0,001 - 4,0 % Об.
Погрешность измерений	CH4 Метан	
	C3H8 Пропан	
	H2 Водород	
Пороги сигнализации	Метан CH4: Порог1 - 200 ppm / Порог2 - 10000 ppm Пропан C3H8: Порог1 - 100 ppm. / Порог2 - 5000 ppm Водород H2: Порог1 - 200 ppm. / Порог2 - 10000 ppm	
Принцип работы	Полупроводниковый	
Способ отбора пробы	Диффузионный (конвекционный)	

Диапазон рабочих температур	-5 ... +50 °C
Габариты	190x57x42 мм (без сенсора)
Вес	348 г

Стандартный комплект поставки

- Электронный течеискатель горючих газов с гибким зондом.
- Зарядное устройство.
- Наушники.

Дополнительная комплектация, опции

Зарядное устройство (выходы: 12V, DC, 300mA). Номер заказа 0554 1093.