



## Ураган установка бензогидравлическая автономная 6,5 л.с.



Автономная бензогидравлическая установка «Ураган» служит для гидромеханического разрушения илистых и иных отложений на внутренней поверхности труб канализационных трубопроводов вращающимся инструментом с последующим удалением потоком жидкости.

Возможно использование установки для удаления пробковых отложений полностью загрязненных трубок. Внутренний диаметр очищаемых труб 50...400 мм, минимальный радиус изгибов 500 мм.

В основе очистки лежит последовательное послойное скалывание отложений со стенок трубок с одновременным вымыванием сколотых отложений потоком жидкости. Сам процесс очистки заключается

в прохождении каждой трубы очистным инструментом, закрепленным на конце гибкого вала.

### **Технические характеристики**

Внутренний диаметр очищаемых труб, мм	50...400
Габаритные размеры, мм	1280×600×500
Максимальная длина очищаемых труб с двух сторон, м	50
Масса (комплекта), кг	45
Частота вращения выходного вала установки, об/мин	1400...3000
Номинальная мощность двигателя, л. с.	6,5

### **Стандартная комплектация:**

- Электропривод в сборе - 1 шт.;
- Вал гибкий ВГ 14.50-10м - 1 шт.;
- Вал гибкий ВГ 14.50-20м - 1 шт.;
- Рукав резиновый РС 2.15-10м - 1 шт.;
- Насадка роликовая НР 16.68 - 1 шт.;
- Насадка роликовая НР 16.95 - 1 шт.;
- Гребенка ГС 2.45 - 1 шт.;
- Гребенка ГС 2.68 - 1 шт.;
- Гребенка ГС 2.95 - 1 шт.;
- Молотилка МЦ 01.200 - 1 шт.;
- Молотилка МЦ 01.300 - 1 шт.;
- Молотилка МЦ 01.400 - 1 шт.;
- Общий ЗИП к установке - 1 шт.;
- Паспорт - 1 шт.