



## **ШВС-Т шкаф вытяжной специализированный**



Специализированный вытяжной шкаф **ШВС-Т** служит для удаления паров теплоносителя, образующихся при работе термостата ТЕРМОТЕСТ-300 и криостата ТЕРМОТЕСТ-100.

Вытяжной шкаф представляет собой цельнометаллическую конструкцию, окрашенную эпоксиполиэфирной порошковой светлосерой краской. Встроенная система противовесов позволяет надёжно фиксировать защитный экран из оптического оргстекла на любой удобной для работы высоте.

Каркас шкафа выполнен из прямоугольного стального профиля, корпус – из листовой стали.

Шкаф стоит на регулируемых опорах высотой от 0 до 35 мм для компенсации неровности пола.

### **Стандартная комплектация:**

- электроблок (блок розеток, выключатель, люминесцентный светильник),
- подвесная тумба с выдвижным ящиком.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев.



### **Технические характеристики**

Габаритные размеры	1000×855×1930 мм
Высота с поднятым стеклом	2250 мм
Масса	112 кг
Наружный диаметр вытяжного патрубка	157 мм
Освещение рабочей камеры	Люминесцентная лампа 20 Вт
Потребляемая мощность вентилятора	315 м <sup>2</sup> /час
Электропитание	220/380 В, 50 Гц
Входной 3-х полюсный автоматический выключатель	16 А
Суммарная мощность внешних потребителей	5 кВт

### **Шкаф ШВС-Т с установленным термостатом ТЕРМОТЕСТ-300:**

