

Импульс-450-Т часы-термометр электронные уличные



Уличные часы серии Импульс-450-Т предназначены для отображения текущего времени, даты и температуры в попеременном режиме.

Формат отображения - цифровой, 4-х разрядный. Время указывается в часах и минутах, дата - число и месяц, температура воздуха в градусах Цельсия. Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5 м.

Заказать

sales@td-automatika.ru



ИМПУЛЬС-450-eR2-t часы-термометр электронные уличные (солнечная сторона)



ИМПУЛЬС-450-eR1-t часы-термометр электронные уличные (тенивая сторона)

Дополнительно Вы можете заказать установку метеодатчиков для отображения температуры и/или влажности воздуха, атмосферного давления. Длительность отображения каждого параметра настраивается.

Управление часами производится с помощью пульта ДУ на ИК лучах.

Модификации

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-450-Т-ER2	Красный	3,0 Кд
Импульс-450-Т-EY2	Жёлтый	3,0 Кд
Импульс-450-Т-EG2	Зелёный	4,0 Кд
Импульс-450-Т-EB2	Синий	3,0 Кд
Импульс-450-Т-EW2	Белый	2,0 Кд

Технические характеристики

Наименование	Значение
Тип табло	Электронные часы для отображения текущего времени и даты и температуры воздуха в попеременном режиме
Габаритные размеры	1520x580x75 мм
Отображаемые параметры	Текущее время, дата и температура попеременно: [ЧЧ:ММ] / ЧЧ.ММ] / [88°C]; формат цифровой [88:88]
Высота индикаторов	500 мм; расстояние видимости до 200 м



Тип индикаторов	Светодиоды; угол обзора светодиодов 120°; ресурс работы светодиодов 100 000 часов
Управление стандартное	Пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) позволяет производить корректировку времени/даты и различных пользовательских настроек
Условия эксплуатации	Уличная эксплуатация, температурный режим: от -40°С до +50°С; класс пыле- и влагозащиты корпуса IP65
Напряжение питания	220В/50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м; потребляемая мощность 55 Вт
Резервное питание	Сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания
Тип корпуса	Внутренняя стальная рама-каркас, декоративный алюминиевый анодированный профиль черного цвета, акриловое стекло; стандартное крепление - петли на задней стенке
Количество сторон	1 сторона, возможно двустороннее исполнение табло +80% к цене
Гарантийный срок	2 года
Метеодатчики	Датчик температуры - выносной, длина провода датчика 1,5 м

Комплект поставки:

- Электронное табло.
- Технический паспорт.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Инструкция по управлению.
- Упаковка.

Дополнительные опции:

- Датчик температуры № 2, дополнительный (провод 1,5 м).
- Датчик атмосферного давления.
- Датчик относительной влажности воздуха (провод 1,5 м).
- Датчик радиационного фона.
- GPS/Глонасс-синхронизация (внешний приемник, кабель 15 м).
- Функция "Ведомые часы".
- NTP синхронизация времени (интерфейс связи Ethernet) для уличных табло.
- Функция "Мастер-часы".
- Расписание звонков + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Расписание звонков + релейный выход (NO, 5 А).
- Настройка расписания звонков.
- Таймер/секундомер (без звукового сигнала).
- Таймер/секундомер + внешняя сирена (50 Вт, провод 5 м).
- Таймер/секундомер + релейный выход (NO, 5 А).
- Управление от ПК (интерфейс RS232).
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик).