



Testo минитермометр погружной с удлиненным измерительным наконечником



Быстродействующий погружной термометр Testo предназначен для измерений температуры воздуха, мягких или сыпучих субстанций, а также жидкостей. Номер заказа 0560 1111.

Преимущества:

- Универсальность использования.
- Удобство измерения температуры объектов, расположенных в труднодоступных местах, благодаря удлиненному измерительному наконечнику (213 мм).
- Для замеров в точках с более высокой температурой, диапазон: -50 ... +250 °С.

Технические характеристики:

Наименование	Значение
Диапазон измерений	-50 ... +250 °С
Погрешность	±1 °С (-10 ... +99,9 °С) ±2 % от изм. знач. (+100 ... +199,9 °С) ±3 % от изм. знач. (+200 ... +250 °С)
Разрешение	0,1 °С (-19,9 ... +199,9 °С) 1,0 °С (в ост. диапазоне)
Длина трубки зонда	213 мм
Тип батареи	круглая LR44
Тип дисплея	LCD
Размер дисплея	Размер дисплея: одна строка
Рабочая температура	-10 ... +50 °С

Принадлежности:

Батарейка "таблетка", Тип LR 44, 1.5 В (4 шт). Номер заказа 0515 0032.

Комплект поставки:

Проникающий мини-термометр с удлиненным измерительным наконечником, включая защитный колпачок, встроенную в корпус клипсу и батарейки.