

СПГ-1 плотномер грунта статический



СПГ-1 плотномер грунта статический предназначен для проведения оперативного контроля качества уплотнения грунтов при строительстве дорог, железнодорожного полотна, оснований фундаментов и опор мостов, прокладке траншей. СПГ-1 используется для определения коэффициента уплотнения грунтов обратных засыпок и других насыпных сооружений. Применяется для контроля при прокладке трубопроводов. Для определения коэффициента уплотнения немёрзлых песчаных и глинистых грунтов, кроме грунтов, содержащих частицы крупнее 10 мм более 25%).

ЗАКАЗАТЬ

Отличительные особенности:

- Коэффициент уплотнения грунта определяется, исходя из полученных результатов замеров по прилагаемой к прибору таблице (с учетом типа грунта).
- Индикатор запоминает максимальное усилие при проведении испытания. Сброс значения производится перед проведением испытания.
- Прибор укомплектован чехол-сумкой.
- Наконечники для прибора можно приобрести отдельно по запросу.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Пределы измерений плотности	0,91...0,99 Ку
Габаритные размеры(упаковка)	830x250x80 мм
Общая масса	4 кг

Стандартный комплект поставки:

- Плотномер СПГ-1 в сборе - 1 шт.
- Комплект рабочих стержней - 1 шт.
- Паспорт - 1 шт.
- Чехол-сумка - 1 шт.
- Документ о метрологической аттестации (предоставляется по запросу).