



TLA-402, TLS-402 («СВОБОДНЫЕ РУКИ») телефон всепогодный



Телефон **TLA-402, TLS-402** имеет максимальный уровень звука (двойное усиление: линии и громкоговорителя) при минимальном энергопотреблении.

Благодаря максимальной защите от воздействия окружающей среды IP66 данный телефон может быть установлен на улице, в любых погодных условиях, при любой температуре. Аппарат устойчив к воздействию химикатов, паров, соляного тумана, влажности, пыли и тд. Антивандальная защита корпуса защищает телефон от ударов.

Данный телефон может быть аналоговым или цифровым VOIP SIP.

Телефон и дополнительные устройства к нему легко монтируются, все компоненты аппарата устойчивы к воздействию пыли, влажности и температуры.

Технические характеристики:

Питание	12 - 60 Vdc
Потребление	< 30mA
Напряжение звонка	35 – 80 Vac
Набор номера	тоновый/ пульсовый
Заземление	регулируемое
Мощность звонка	95 дБ на расстоянии 1 м
микрофон	шумоизолирующий
Трубка	на магните
Звук	регулируемый
Разговор	с функцией «свободные руки» или с трубкой
Материал	Антивандальный пластик
Трубка материал / цвет	Антивандальный пластик / Черный
Соединительный провод трубки	нержавеющая сталь выдерживает вес до 200 кг
Крепление	настенное, на болтах
Вид крепления	изнутри на болтах
Размеры	201x320x113 мм
Вес	2,6 кг
Антивандальное исполнение	IK 10
Устойчивость	к воздействию коррозии и химикатов
Степень защиты от пыли и влаги	IP 66
Диапазон температур окружающей среды	от -40°C до + 70°C
Входы кабеля	2 входа кабеля диаметром 5 – 8 мм
Открытие	3 болта на лицевой части телефона
Ремонт	все детали телефона можно заменить и отремонтировать, использовать только детали производителя
Выбор	клавиатура, 1 кнопка вызова, 2 кнопки вызова
Дозвон	при наборе номера, при нажатии кнопки с запрограммированным номером

Контролируемый микропроцессор телефона TLS402 позволяет совершить программирование с телефона на расстоянии.

Функции:

- BIS кнопка: дозвон на последний набранный номер
- 10 номеров в памяти телефона
- Последовательный набор до 10 номеров на 1 кнопке вызова
- Функция «свободные руки» (кнопка вызова)



- Сигнальная лампа-вспышка (мигает при вызове)
- Опция: дистанционный контроль исправной работы телефона (при наличии специальной программы и модема TCT 162 P1XP)
- Опция: дисплей
- Опция: телефон VOIP , GSM
- Опция: присоединение сигнализации, громкоговорителя или наушников

Модели:

- TLA402E1: всепогодный телефон, клавиатура, трубка
 - TLA402E1F: всепогодный телефон, клавиатура, лампа-вспышка, трубка
 - TLS402E2C9FGL: стандартная модель с функцией «свободные руки», дистанционным контролем, клавиатура, лампа-вспышка, дисплей, трубка
 - TLS402E2B: 1 кнопка вызова, «свободные руки»
 - TLS402E2C9FG: с функцией «свободные руки», дистанционным контролем, клавиатура, лампа-вспышка, трубка
- Другие модели по запросу.

Габаритный чертеж

