



ЗАКАЗАТЬ

Мультифункциональный блок управления MB-DLE-415-B01-S20 (226799) объединяет фильтр, регулятор, клапаны и реле давления в одном компактном фитинге.

Модульная система позволяет разрабатывать индивидуальные решения при проектировании газовых систем.

Подходит для газов семейств 1, 2, 3 и другие нейтральные газообразные среды.

Особенности микрофильтра:

- Один регулятор и два главных клапана: B01.
- Один одноступенчатый клапан и один двухступенчатый клапан.
- Один клапан открывается быстро, один клапан открывается медленно.
- Электромагнитные клапаны до 360 мбар (36 кПа) согласно DIN EN 161 Класс А Группа 2.
- Чувствительная настройка выходного давления пропорциональным регулятором в соответствии с DIN EN 88 Класс А Группа 2.
- Высокие скорости потока при низком перепаде давления.
- Дроссель расхода и частичный ограничитель объема на клапане V2.
- Гидравлическая задержка открытия.
- Фланцевые соединения с трубной резьбой в соответствии с ISO 7/1.
- Простой монтаж, компактный, легкий.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Максимальное рабочее давление	360 мбар (36 кПа)
Напряжение	230 V AC
Присоединение	Rp 1 1/2"
Стандартный диапазон настройки	4...20 мбар
Доступный диапазон настройки	-
Температура окружающей среды	-15...+70°C
Температура хранения	-15...+70°C
Материал корпуса	алюминий, сталь, НБК
Скорость подъема	регулируемая
Дроссель расхода	есть
Положение при монтаже	-
Индикатор положения "закрыто"	опционально
Управление клапанами V1, V2	совместное
Тип	одноступенчатый
Степень защиты	IP54