



Testo-174H мини-логгер данных влажности и температуры 2-х канальный



Мини-логгер данных температуры и влажности, testo 174H, идеален для мониторинга температуры и влажности условий хранения продукции и сырья. testo 174H также позволяет осуществлять мониторинг климата в зданиях, непрерывно, безопасно, незаметно. Бесплатное ПО ComSoft testo 174 позволяет быстро программировать логгер и легко осуществлять анализ данных.

Testo 174H мини-логгер данных, 2-х канальный, вкл. крепление к стене, батарейку (2 x CR 2032 литий) и протокол калибровки.

Технические характеристики NTC

Диапазон измерений	-20 ... +70 °C
Погрешность	±0,5 °C (-20 ... +70 °C)
Разрешение	0,1 °C

Емкостный сенсор влажности

Диапазон измерений	0 ... 100 % ОВ*
Погрешность	±3 % ОВ (2 ... +98 % ОВ) ±0,03 % ОВ/К
Разрешение	0,1 % ОВ

* Не для конденсируемой окружающей среды

Общие технические данные

Класс защиты	IP20
Каналы	2
Гарантия	2 года
Частота измерений	1 мин - 24 ч
Тип батареи	2 литиевые батарейки (CR2032)
Ресурс батареи	1 год (с периодич. измерен. 15 мин., +25 °C)
Память	16 000 изм. знач.
Температура хранения	-40 ... +70 °C
Размеры	60 x 38 x 18,5 мм
Рабочая температура	-20 ... +70 °C

Комплекты

Наименование продукта	Номер заказа
Комплект testo 174H мини-логгер данных, 2-х канальный с USB интерфейсом для конфигурации логгера и считывания показаний, настенным кронштейном, батарейками (2 x CR 2032 литиевые) и протоколом калибровки	0572 0566
testo 174H мини-логгер данных, 2-х канальный вкл. крепление к стене, батарейку (2 x CR 2032 литий) и протокол калибровки	0572 6560

Принадлежности

Наименование продукта	Номер заказа
ПО ComSoft Professional с дополнительной функцией архивирования данных	0554 1704
Программное обеспечение ComSoft CFR 21 часть 11	0554 1705
USB интерфейс для программирования логгеров testo 174T и testo 174H, и считывания данных	0572 0500
CD ComSoft testo	0572 0580