



ВИТ гигрометры психрометрические



ВИТ-1 гигрометр психрометрический.

Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях.

Изготовлен по ТУ25-11.1645-84.

Конструкция:

Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры, °С	Диапазон измерения относительной влажности мин., %	Температурный диапазон измерения влажности, °С	Цена деления шкалы, °С	Габаритные размеры, мм	Термом. жидкость
0...25	20...90	0...25	0.2	295x120x50	Органическая жидкость



ВИТ-2 гигрометр психрометрический

Предназначен для измерения относительной влажности и температуры воздуха в помещениях.

Изготовлен по ТУ25-11.1645-84.

Конструкция:

Состоит из пластмассового основания, на котором закреплены температурная шкала с двумя капиллярами, резервуар одного из которых увлажняется фитилем из ткани, опущенным в питатель с водой, и таблица для определения относительной влажности воздуха по разнице показаний «сухого» и «увлажненного». Питатель закреплен с внутренней стороны основания. Шкальная пластина и таблица – металлические.

Технические характеристики:

Диапазон измерения температуры, °С	Диапазон измерения относительной влажности мин., %	Температурный диапазон измерения влажности, °С	Цена деления шкалы, °С	Габаритные размеры, мм	Термом. жидкость
15...40	20...90; 40...90; 54...90	+26...+40; +23...+26; +20...+23	0.2	295x120x50	Органическая жидкость