

КБ8М, КД9, КТ16 компрессор поршневой передвижной с автономным питанием (БЖ)



Поршневые компрессоры с автономным приводом **КБ8М, КД9, КТ16** используются в коммунальных и дорожных службах для обеспечения аварийных работ, ямочного ремонта дорог.



КБ8М



КД9



КТ16

Технические характеристики

Модель	КБ8М	КД9	КТ16
Тип компрессора	передвижной	передвижной	передвижной
Управление	регулятор давления	регулятор давления	-
Базовая головка	К24М	С415М	С416М
Производит. по всасыванию, м ³ /мин	0,83	0,9	до 2
Производит. по нагнетанию, м ³ /мин	0,55	0,63	до 1,5
Макс. рабочее давление, атм.	6	8	8
Ресивер, л	190	190	150 x 2
Мощность привода, кВт (л.с.)	УМЗ-341 - 5,8 (7,5)	ТМЗ-450Д - 8 (10,5)	Вал отбора мощности трактора
Вид топлива	Бензин А76	Дизтопливо	-
Расход топлива, кг/час	2,3	2,3	-
Емкость топливного бака, л	6	8	-
Масса, кг	260	380	980
Габаритные размеры, см	145x70x125	145x72x130	315x215x175
Макс. скорость движения, км/ч	-	-	20