

## Экотест-2040 анализатор



Анализатор Экотест-2040 предназначен для определения коэффициента отражения и концентрации растворов. Может использоваться в химико-технологических, агрохимических, экологических и аналитических лабораториях промышленных предприятий, научно-исследовательских учреждений, органах контроля, инспекции и надзора для анализа природных и сточных вод, технологических растворов и экстрактов проб растительной и пищевой продукции, как в лабораторных, так и в полевых условиях.

**Заказать**

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Простота выполнения анализов.
- Возможность использования любых индикаторных бумаг.
- Автоматический расчет значений диффузного отражения и концентраций.
- Возможность использовать прибор в полевых условиях.
- Питание от сети или батарей.
- Компактные размеры и небольшой вес.

### **Определяемый компонент**

Наименование	Диапазон, мг/л
Железо	2-100
Кальций	10-100
Медь	10-300
Аммоний	0,01-3,0
Калий	200-1500
Нитрат	10-500
Нитрит	1-80
Хлорид	500-3000
Фосфат	3-100
Цинк	2-100
Молибден	5-250
Сульфат	200-1600

### **Комплекты поставки:**

- Экотест-2040, 4 длины волны.
- Экотест-2040, 4 длины волны с набором тест-полосок quantofix.