

## Пробоотборники с откидной крышкой ПА



Пробоотборники ПА с откидной крышкой предназначены для отбора проб нефти и нефтепродуктов из резервуаров, подземных хранилищ, нефтеналивных судов, железнодорожных цистерн, бочек.

Кроме того, пробоотборники могут применяться и в пищевой промышленности (для отбора растительных масел и т.д.).

Пробоотборники ПА могут брать пробу с одного заданного уровня, либо брать пробы сразу с нескольких уровней резервуара, что особенно часто находит применение на нефтебазах и заправочных станциях (АЗС).

**ЗАКАЗАТЬ**

### **Принцип работы пробоотборников ПА**

К крышке пробоотборника ПА прикреплен один трос. Пробоотборник опускается на нужную глубину, затем резким натяжением троса крышка открывается, пробоотборник заполняется жидкостью и извлекается.

### **Технические характеристики**

Наименование	Наружный диаметр	Высота	Объём
ПА 50-690-1,0	50 мм	690 мм	1,0 л
ПА 50-620-0,9	50 мм	620 мм	0,9 л
ПА 50-500-0,7	50 мм	500 мм	0,7 л
Материал корпуса	алюминий		
Гарантия	12 мес		

### **Стандартный комплект поставки:**

- Пробоотборник ПА (исполнение согласно заказу).
- Паспорт.

### **Чертеж**

