



## Superpro Combi влагомер-термоштанга сена



Влагомер-термощуп Superpro Combi предназначен для оперативного измерения влажности и температуры сена и соломы в брикетах, валках, навалом, силосе.

Заказать

[sales@td-automatika.ru](mailto:sales@td-automatika.ru)

### **Особенности:**

- Позволяет выводить на дисплей фактическую влажность, среднее содержание влаги, показывать температуру тюка сена, соломы, отображать сохраненные измерения.
- Представляет собой переносной электронный прибор, в основе которого использован диэлькометрический метод измерения влажности.
- Показания содержания влаги отображаются в процентах, температуры в градусах на электронном дисплее.
- Функции:
  - подсветка дисплея;
  - индивидуальная подстройка заводской калибровки пользователем ( $\pm 5,0\%$ );
  - автоматическая компенсация температуры;
  - автоматическое вычисление среднего показания влажности нескольких измерений (до 99);
  - автоматическое отключение электропитания.

### **Технические характеристики**

Наименование	Значение
Диапазон измерения влажности	8,5-80%
Диапазон измерения температуры	-5...+70°C
Рабочий диапазон	-5...+70°C
Длина щупа	50 см
Точность рабочего диапазона (при индивидуальной подкалибровке)	$\pm 1,5\%$
Вычисление среднего показания влажности, результатов измерения	До 99
Питание	Батарейка 9В (типа «Крона»)
Масса, не более	0,4 кг
Температура эксплуатации	-5...+70°C
Гарантия	2 года