



ВЧ-03/03, ВЧ-03/04 часы стрелочные вторичные



Вторичные стрелочные часы предназначены для использования в составе систем часофикации, включающих в себя часовую станцию (первичные часы). Все модели стрелочных часов могут быть выполнены в двухстороннем конструктиве с верхним креплением к потолку или с боковым креплением к стене.

Технические характеристики

	ВЧ-03/03	ВЧ-03/04	Примечания
Диаметр циферблата	285-330мм	350-400мм	
Параметры сигналов управления часами	Импульсы напряжения амплитудой от 18 до 30В переменной полярности	Импульсы напряжения амплитудой от 18 до 30В переменной полярности	Соответствует ГОСТ 27576 – 87. Часы управляются от часовых станций «ПИК-М», «ПИК-2М» или «ПИК-3М»
Потребляемый ток при амплитуде импульса 24В	6мА	8мА	
Корпус	Пластик, металл, стекло	Пластик, дерево, стекло	
Внешний вид	На выбор заказчика		Фотографии могут быть высланы на E-mail заказчика
Стрелки	Часовая и минутная	Часовая и минутная	
Механизм	Шаговый, с редуктором	Шаговый, с редуктором	
Диапазон температур окружающей среды	+10...+35°С	+10...+35°С	
Возможность изготовления двухсторонних часов с кронштейном крепления к потолку	Да	Да	