

# Инфракрасный термометр

testo 805 – Инфракрасный  
термометр карманного формата

---

Бесконтактное измерение поверхностной температуры, идеально подходит для применения в пищевом секторе

---

Оптика 1:1 для быстрых измерений на коротком расстоянии

---

Практичный и компактный: легко помещается в карман

---

Отображение мин./макс. значений и функция Hold

---

Режим сканирования для долгосрочных измерений

---

Водонепроницаемый и прочный защитный чехол TopSafe, можно мыть в посудомоечной машине, класс защиты IP65

---



Изображение 1:1

Компактный инфракрасный термометр, 80 мм в длину, уместается в любом кармане - всегда под рукой. Прибор предназначен для измерений температуры поступающих товаров, для проверки температурного режима в холодильных витринах супермаркетов. Идеально подходит для экспресс-измерений на предприятиях пищевой промышленности и в домашнем хозяйстве.

Testo 805 в комплекте с защитным чехлом TopSafe (опция) защищен от грязи и повреждений, соответствует классу защиты IP 65. В приборе предусмотрен режим сканирования для долгосрочных измерений, а также возможность фиксации измеренного значения на дисплее (функция Hold). Минимальное и максимальное значения температуры отображаются на дисплее.

## Технические данные / Принадлежности

### testo 805

testo 805, практичный и компактный инфракрасный термометр, в комплекте с батареей

Номер заказа **0560 8051**



Модель testo 805 внесена в Государственный Реестр Средств измерений РФ под № 48507-11 и допущена к применению в РФ. Срок действия сертификата: до 15 декабря 2016 года. Межповерочный интервал: 1 год.

#### Тип сенсора Встроенный ИК сенсор

|                      |   |
|----------------------|---|
| Диапазон измерения   | -25...+250 °C   |
| Погрешность ±1 цифра | ±3 °C (-25...-21 °C)<br>±2 °C (-20...-2.1 °C)<br>±1 °C (-2...+40 °C)<br>±1.5 °C (+40.1...+150 °C)<br>±2% от изм. знач. (+150.1...+250 °C) |
| Разрешение           | 0.1 °C (-9.9...+199.9 °C)<br>1 °C (ост. диапазон)   |

#### Общие технические данные

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Оптика               | 1:1                               |
| Рабочая температура  | 0...+50 °C                        |
| Температура хранения | -20...+65 °C                      |
| Материал корпуса     | ABS                               |
| Тип батареи          | 1 x литиевая: CR 2032             |
| Ресурс батареи       | 40 ч (стандартно)                 |
| Время реакции        | < 1.0 с                           |
| Коэф. излучения      | 0.95 (регулируемый 0.95 или 1.00) |
| Размеры              | 80 x 31 x 19 мм                   |
| Вес                  | 28 г                              |

#### Комплект

№ заказа

Цена

#### Комплект для быстрых измерений

Инфракрасный минитермометр testo 805, чехол TopSafe и батарейка

**0563 8051**

#### Поверка

№ заказа

Услуги по организации первичной поверки по инфракрасному каналу в диапазоне 0...+400 °C (подготовка, переупаковка, проверка на черном теле).  
Срок исполнения - 3 недели.

**0770 ИК0400**

**Срочная** первичная поверка. Срок исполнения - **1 неделя**

**0780 ИК0400**

Услуги по организации первичной поверки по инфракрасному каналу в диапазоне -20...+400 °C (подготовка, переупаковка, проверка на черном теле).  
Срок исполнения - 3 недели.

**0770 ИК20400**

**Срочная** первичная поверка. Срок исполнения - **1 неделя**

**0780 ИК20400**