



Термодат-11М6 регулятор температуры



Двух-, трех- или четырехканальный измеритель Термодат-11М6 предназначен для:

- измерения температуры;
- позиционного или ПИД регулирования температуры;
- аварийной сигнализации.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Термодат-11М6 имеет от двух до четырех универсальных входов, предназначенных для подключения термопар или термосопротивлений, а также датчиков с токовым выходом.
- Разрешение 1°C или 0,1°C задается пользователем.
- Может управлять как нагревателем, так и охладителем.
- Интуитивно понятное управление обеспечивается 4 кнопками внизу экрана.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Входы	От двух до четырех универсальных входов
Выходы	Реле с переключающимися контактами (7 А, ~220 В)
Закон регулирования	Двухпозиционный, ПИД
Диапазон температур измерения	-270...+1372°C (зависит от типа датчика)
Напряжение питания	~220 В (номинальное), ~160...250 В (допустимое)
Потребляемая мощность, не более	10 Вт
Корпус	Металлический, для щитового монтажа
Дисплей	Светодиодный, две строки по четыре разряда (высота символов 14 мм и 10 мм) и индикатор номера канала (10 мм); От четырех до восьми светодиодных индикаторов режима работы
Габаритные размеры	Лицевая панель 96x96 мм, глубина 92 мм, вырез в щите 92x92 мм
Масса, не более	1 кг
Диапазон рабочих температур	-30...+50°C
Влажность	5...90%, без конденсации влаги

Варианты исполнений:

- **2 измерительных канала:**
 - Термодат-11М6/2УВ/2Р - 2 универсальных входа, 2 реле;
 - Термодат-11М6/2УВ/2Р/485 - 2 универсальных входа, 2 реле, интерфейс RS485;
 - Термодат-11М6/2УВ/2Р/485/2М - 2 универсальных входа, 2 реле, интерфейс RS485, архивная память.
- **3 измерительных канала:**
 - Термодат-11М6/3УВ/3Р - 3 универсальных входа, 3 реле;
 - Термодат-11М6/3УВ/3Р/485 - 3 универсальных входа, 3 реле, интерфейс RS485.
- **4 измерительных канала:**
 - Термодат-11М6/4УВ/4Р - 4 универсальных входа, 4 реле;
 - Термодат-11М6/4УВ/4Р/485 - 4 универсальных входа, 4 реле, интерфейс RS485;
 - Термодат-11М6/4УВ/4Р/485/2М - 4 универсальных входа, 4 реле, интерфейс RS485, архивная память.



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-automatika.ru
sales@td-automatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

Стандартный комплект поставки:

- Термодат-11М6 регулятор температуры.
- Эксплуатационная документация