



ЗАКАЗАТЬ

Часы стрелочные вторичные ВЧ-03/03, ВЧ-03/04 предназначены для отображения шкалы времени в часах и минутах на стрелочном индикаторе под управлением импульсов напряжения номинальной амплитудой ± 12 В.

Используются в составе систем часофикации, включающих в себя часовую станцию (первичные часы ПИК-М, ПИК-2М, ПИК-3М).

Часовой механизм – шаговый, минутный.

Часы подвешиваются на стену, используя фигурное отверстие, расположенное на задней стенке часов, и дюбель-шуруп. Шуруп и дюбель в комплект поставки часов не входят и выбираются в соответствии со строительными нормами для данного типа стены.

Технические характеристики

Наименование	Офисные часы ВЧС-03 (ВЧ 03/03)	Офисные часы ВЧС-04 (ВЧ 03/04)	Офисные часы в деревянном корпусе ВЧС-Д
Диаметр циферблата	285 мм (пластиковый корпус); 330 мм (пластиковый корпус); 320 мм (корпус – нержавеющая сталь)	400 мм (пластиковый корпус)	400 мм (деревянный корпус)
Потребляемый ток	10 мА		
Рабочий диапазон входных напряжений	от 6 до 30 В		
Корпус	пластик, нержавеющая сталь, силикатное стекло	пластик, силикатное стекло	дерево, силикатное стекло
Условия эксплуатации	Работа в нормальных климатических условиях		
Возможные исполнения	<ul style="list-style-type: none"> – односторонние часы с потолочным кронштейном; – односторонние часы с боковым кронштейном; – двухсторонние часы с потолочным кронштейном; – двухсторонние часы с боковым кронштейном; <li style="padding-left: 20px;">– с нанесением логотипа 		

Стандартный комплект поставки:

- ВЧ-03/03, ВЧ-03/04 часы стрелочные вторичные (исполнение согласно заказу).
- Паспорт.