



ЗАКАЗАТЬ

Электронное метеотабло Импульс-210Y-L6xT10xK1 позволяет информировать людей об актуальных погодных условиях. Оно отображает о погоде на улице в текстовом формате. Снег, гололёд, дождь, град, метель, туман — эти индикаторы включаются и отключаются вручную с помощью пульта ДУ.

Табло погодных условий монтируются на фасадах общественных зданий, пожарных частей. Также они востребованы на автокомбинатах и предприятиях, деятельность которых связана с интенсивными транспортными потоками.

Варианты исполнения

Модификация	Цвет свечения	Яркость
Импульс-210Y-L6xT10xK1-R для помещений	Красный	0,5 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-ER2 для улицы	Красный	3,0 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-G для помещений	Зеленый	0,3 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-EG2 для улицы	Зеленый	4,0 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-Y для помещений	Желтый	0,5 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-EY2 для улицы	Желтый	3,0 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-B для помещений	Синий	0,5 кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-EB2 для улицы	Синий	3,0 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-W для помещений	Белый	0,5 Кд
Импульс-210Y-L6xT10xK1-EW2 для улицы	Белый	2,0 Кд

Технические характеристики

Параметры	Значения
Тип табло	Электронное табло погодных условий
Габаритные размеры	750x850 мм
Отображаемые параметры	погодные условия "гололед", "снег", "туман", "дождь", "град", "метель" в текстовом формате (выкладка) на 6 отдельных индикаторах
Высота индикаторов	100 мм, расстояние видимости до 40 м
Тип индикаторов	светодиоды
Угол обзора светодиодов	120°
Ресурс работы светодиодов	100000 часов
Управление стандартное	пульт ДУ на ИК лучах (дальность действия до 10 м) позволяет включать нужные индикаторы погодных условий
Условия эксплуатации	модификации R, G, Y, B или W: сухое закрытое помещение, температурный режим: от +5°C до +40°C; модификации ER2, EY2, EG2, EB2 или EW2: улица, температурный режим: от -40°C до +50°C
Напряжение питания	220 В, 50 Гц, длина кабеля питания 1,5 м
Резервное питание	сохранение хода времени и пользовательских настроек при отключении питания

Потребляемая мощность	55 Вт
Тип корпуса	внутренняя стальная сварная рама-каркас; декоративный алюминиевый анодированный профиль; цвет корпуса и профиля черный; лицевая панель - акриловое стекло-светофильтр; стандартное крепление: петли на задней стороне корпуса виниловые пленки ORACAL серии 641, цветовая гамма - по выбору заказчика
Количество сторон отображения	1 сторона; возможно двустороннее исполнение табло
Гарантийный срок	2 года

Стандартный комплект поставки:

- Электронное метеотабло Импульс-210У-L6xT10xK1.
- Технический паспорт.
- Инструкция по управлению.
- Пульт ДУ на ИК-лучах.
- Упаковка.

Дополнительный комплект поставки:

- Радиопульт управления (до 50 м).
- Авторегулировка яркости свечения (фотодатчик).