



РЕТ-6КА блок выпрямительный с аксессуарами



Выпрямительный блок работает совместно с комплексом РЕТОМ-30КА и предназначен для выдачи постоянного тока до 6000 А.

Области применения:

- проверка автоматических выключателей постоянного тока до 6000 А;
- измерение времени срабатывания выключателей;
- измерение переходного сопротивления соединений;
- проверка оборудования тяговых подстанций ж/д, метрополитена, трамвайного и троллейбусного транспорта;
- проверка оборудования питания собственных нужд;
- проверка систем защит постоянным током.

Особенности:

- проверка автоматических выключателей постоянного тока до 6000 А;
- измерение времени срабатывания выключателей;
- измерение переходного сопротивления соединений;
- проверка оборудования тяговых подстанций ж/д, метрополитена, трамвайного и троллейбусного транспорта;
- проверка оборудования питания собственных нужд;
- проверка систем защит постоянным током.

Выпрямительный блок РЕТ-6КА крепится на передвижной разборной стойке РЕТОМ-30КА, таким образом, комплекс легко перемещается на место проведения работ.

Совместная работа испытательного комплекса РЕТОМ-30КА и дополнительного выпрямительного блока позволяет пользователю провести весь спектр испытаний повышенным током до 30 кА переменного и до 6 кА постоянного.

Технические характеристики:

Характеристика	Значение
Род тестового тока	постоянный
Максимальное значение выходного тока	6 000 А
Действующее значение пульсации тока	Не более 5%
Максимальное выходное напряжение ХХ	20 В
Максимальная выходная мощность	12 000 Вт
Погрешность измерения выходного тока	Не более 1%
Габариты	610 x 530 x 280 мм
Масса, не более	80 кг

Комплект поставки:

- Блок выпрямительный РЕТ-6КА;
- Чехол РЕТ-6КА;
- Кабель информационный;
- Полка задняя стойки приборной передвижной СПП-30КА
- Руководство по эксплуатации.