



ЭЭВП, ЭЭПВ конденсатор электротермический



Силовые конденсаторы **ЭЭВП, ЭЭПВ** предназначены для повышения коэффициента мощности индукционных электротермических установок от 0,5 до 10 кГц.

ЭЭВП, ЭЭПВ удовлетворяют требованиям международных стандартов по электротермическим конденсаторам.

Структура условного обозначения:

ЭЭВП	– X	– X
ЭЭПВ		частота тока в килогерцах
		номинальное напряжение в киловольтах

Конденсаторы пропитаны экологически безопасной диэлектрической жидкостью и снабжены водяным охлаждением.

Технические характеристики ЭЭВП, ЭЭПВ для индукционных электротермических установок частотой от 0,5 до 10 кГц

Обозначение типонаминала	Номинальное значение			Тангенс угла потерь	Габаритные размеры (высота с изолятором), мм	Масса, кг, не более	Нормативный документ
	мощность, квар	емкость, мкФ	ток, А				
с чистопленочным диэлектриком							
ЭЭВП-0,8-0,5 УЗ	300	149,30	375	0,5x10 ⁻³	380x120x390	25	СТ АО 00213457-002-2006
ЭЭВП-1-0,5 УЗ		95,50	300				
ЭЭВП-1,6-0,5 УЗ		37,30	185				
ЭЭВП-2-0,5 УЗ		23,90	150				
ЭЭВП-0,8-1 УЗ	450	112,00	560				
ЭЭВП-1-1 УЗ		71,70	450				
ЭЭВП-1,6-1 УЗ		28,00	280				
ЭЭВП-2-1 УЗ		17,90	225				
ЭЭВП-0,5-2,4 УЗ	550	146,00	1100				
ЭЭВП-0,8-2,4 УЗ		57,00	685				
ЭЭВП-1-2,4 УЗ		36,50	550				
ЭЭВП-1,6-2,4 УЗ		14,25	340				
ЭЭВП-2-2,4 УЗ		9,10	275				
ЭЭВП-0,5-4 УЗ		87,58	1100				
ЭЭВП-0,8-4 УЗ		34,21	685				
ЭЭВП-1-4 УЗ		21,89	550				
ЭЭВП-1,6-4 УЗ	8,55	340					
ЭЭВП-2-4 УЗ	5,47	275					
ЭЭВП-0,5-10 УЗ	650	41,40	1300				
ЭЭВП-0,8-10 УЗ		16,17	810				
ЭЭПВ-0,8-0,5-4УЗ	400	199,04	500	380x120x450	28	СТ АО 00213457-013-2008	
ЭЭПВ-1-0,5-4УЗ		127,40	400				
ЭЭПВ-1,6-0,5-4УЗ		49,76	250				
ЭЭПВ-2-0,5-4УЗ		31,85	200				
ЭЭПВ-0,8-1-4УЗ	550	136,84	685				
ЭЭПВ-1-1-4УЗ		87,60	550				



торговый дом
АВТОМАТИКА

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
info@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ЭЭПВ-1,6-1-4УЗ		34,20	340				
ЭЭПВ-2-1-4УЗ		21,90	275				
ЭЭПВ-0,5-2,4-5УЗ	700	185,80	1400				
ЭЭПВ-0,8-2,4-4УЗ		88,12	1060				
ЭЭПВ-1-2,4-4УЗ	850	56,40	850				
ЭЭПВ-1,6-2,4-4УЗ		22,03	530				
ЭЭПВ-2-2,4-4УЗ		14,10	425				
ЭЭПВ-0,5-4-5УЗ		119,42	1500				
ЭЭПВ-0,8-4-4УЗ		46,65	935				
ЭЭПВ-1-4-4УЗ	750	29,86	750				
ЭЭПВ-1,6-4-4УЗ		11,66	465				
ЭЭПВ-2-4-4УЗ		7,46	375				
ЭЭПВ-0,5-10-5УЗ		54,10	1700				
ЭЭПВ-0,8-10-4УЗ	850	21,15	1060				