

DT влагомеры древесины и стройматериалов



Измерители влажности DT-120, DT-125G, DT-128M, DT-129, DT-125H предназначены для измерения уровня влажности древесных пиломатериалов (а также картона и бумаги) и твердеющих строительных материалов (штукатурка, бетон и известковый раствор).

Приборы непосредственно отображают уровень влажности материала.

Заказать

sales@td-automatika.ru

Особенности:

- Быстрое измерение уровня влажности материалов.
- Только для DT-125G: в комплект входит 4 выносных щупа серии MP (01/02/03/04).
- ЖК-дисплей с подсветкой.
- Функция измерения и фиксации показаний.
- Индикация низкого заряда батареи.
- Автоматическое выключение после 3 минут бездействия.

Технические характеристики

	DT-125G	DT-125H	DT-120	DT-128M	DT-129
Наименование					
Функция	Измерение влажности древесины		Контроль влажности древесины	Измерение влажности стройматериалов глубиной до 20-40мм	Контроль влажности древесины
Диапазон измерения влажности:					
- древесины	1...30%RH ±1%RH, 30...60%RH ±2%RH, 60...75%RH ±4%RH		6-44% RH	-	6...99,9%RH ±1%RH
- материалов	0,1...2,4%RH ±0,5%RH		0,2-2,0% RH	0-100%	-
- воздуха	0...20%RH ±5%RH, 20...80%RH ±3,5%RH, 80...100%RH ±5%RH		0-85% RH	-	-
Температура измерения воздуха	-40...10°C ±2°C, -10...40°C ±1°C		-	-	-35...85°C
Длина щупов	8 мм		8 мм	Встроенные, сменные	Выносные щупы температуры и влажности
Питание прибора	Батареи дисковые типа CR2032, 3 шт		4×LR44, заменяемые	Три батареи типа «AAA»	Две батареи типа «AAA»



Условия эксплуатации	0...40°C, ≤85%RH	0...50°C, ≤85%RH	0...40°C, ≤85%RH	0...40°C, 0...85%RH	
Дополнительно	В комплект входит 4 выносных щупа серии МР (01/02/03/04)	-	-	Бесконтакт. влагомер. Режим отображения мин/макс значений	8 поверочных шкал для 150 видов древесины

Комплект поставки:

- Измеритель влажности DT.
- Руководство по эксплуатации.
- Паспорт.