

## **ПЕРЕГОН-Ц (ПЕРЕГОН-ЦМ) аппарат телефонный**



Аппарат телефонный «**ПЕРЕГОН-Ц**» («**ПЕРЕГОН-ЦМ**») предназначен для организации служебной связи в метрополитене с диспетчером для работников, находящихся в тоннелях или служебных помещениях.

Функциональными аналогами являются Перегон-М, телефонные аппараты серии АТПС.

### ***Отличительные особенности:***

- работа в двухпроводном или в четырех проводном подключении к линии связи;
- антивандальное исполнение;
- возможность применения при температурах от - 40°С до + 60°С и

в условиях повышенной влажности.

### ***Общие характеристики:***

- непрерывная круглосуточная работа в условиях умеренного и холодного климата (исполнение УХЛ, категория I.I по ГОСТ 15150) при температурах от - 40°С до + 60°С;
- степень защиты от проникновения твердых тел и воды IP54 по ГОСТ 14254;
- масса аппарата не более 6 кг;
- габаритные размеры не более (345×190×105) мм.

### ***Электрические параметры***

Двухпроводное включение	
Напряжение батареи, В	24
Номинальный уровень сигнала на выходе «Линия», дБ	0
Номинальный уровень сигнала на входе «Линия», дБ	минус 7
Неравномерность АЧХ трактов приема и передачи относительно частоты 1000 Гц, дБ	2
Ток потребления от источника постоянного тока при сопротивлении шлейфа 1600 Ом: - в режиме передачи не более, мА - в режиме приема, мА	1310+1
Четырех проводное включение	
Напряжение батареи, В	60
Номинальный уровень сигнала на выходе «Линия», дБ	0
Коэффициент нелинейных искажений на выходе «Линия» не более, %	2
Ток потребления от источника постоянного тока при сопротивлении шлейфа 1600 Ом: - в режиме передачи не более, мА - в режиме приема, мА	2018+1

### ***Примечание:***

Допускается использование аппарата при 2-х проводном включении с напряжением батареи от 40 до 66 В.

При сопротивлении шлейфа 1,6 кОм ток потребления будет составлять соответственно 10,5 - 20 мА.

Специально для использования в метрополитене разработан телефонный аппарат «Перегон-ЦМ» ЕИУС. 465311.002 с возможностью вызова абонента встроенным (внешним) вызывным устройством.

### ***Стандартная комплектация:***

- аппарат «Перегон-ЦМ» – 1 шт;
- сирена (12 В) (поставляется по отдельному заказу) – 1 шт;
- комплект крепления аппарата телефонного – 1 шт;
- комплект крепления сирены (поставляется совместно с сиреной) – 1 шт;
- перемычка – 2 шт;
- паспорт – 1 шт.