



## ТВ-80-1 термостат суховоздушный



Термостат суховоздушный ТВ-80-1 предназначен для получения и поддержания внутри рабочей камеры стабильной температуры, необходимой для проведения бактериологических, микробиологических, биохимических, вирусологических и санитарно-бактериологических исследований.

Заказать

[sales@td-avtomatika.ru](mailto:sales@td-avtomatika.ru)

### **Особенности:**

- Превосходные эксплуатационные характеристики, низкое энергопотребление, высокоэффективный контроль нагревания и безопасность эксплуатации.
- Наличие дополнительной стеклянной двери позволяет визуально наблюдать процессы, происходящие внутри камеры, не нарушая ее герметичности.
- Освещение внутри камеры.
- Современный дизайн, приятная цветовая гамма.
- Цифровая индикация текущей температуры в рабочей камере.

### **Технические характеристики**

Параметры	Значения
Объем камеры, л	80
Габаритные размеры, (шхГхВ) мм, не более	510x531x738
Внутренние размеры, (ШхГхВ) мм, не более	394x394x490
Мощность, кВт, не более	0,3
Масса, кг, не более	37
Задаваемые температурные режимы, °С	от температуры на 5°С превышающей окружающую, до +70°С
Время достижения установившегося режима, час, не более при температуре +37°С	2
Дискретность задаваемой температуры, °С	0,1
Допустимое предельное отклонение температуры контрольных точек объема камеры относительно заданной, °С, не более	+/-1
Количество полок стандартное/макс., шт.	2/(6)
Время непрерывной работы, ч, не менее	500
Питание, В/Гц	220/50