



## **Константа-В3-ISO2431-№3, №4, №5, №6 вискозиметр**



Предназначены для определения условной вязкости (времени истечения) лакокрасочных материалов и относящихся к ним продуктов - ньютоновских или приближающихся к ним жидкостей.

Вискозиметр представляет собой резервуар цилиндрической формы, переходящий внизу в полый конус со съемным соплом. Сопло выполнено из нержавеющей стали. Прибор устанавливается на штативе с регулировочными ножками.

### **Технические характеристики**

	<b>ISO №3</b>	<b>ISO №4</b>	<b>ISO №5</b>	<b>ISO №6</b>
<b>Стандарт</b>	ГОСТ8420, ISO 2431, ASTM D 5125	ГОСТ8420, ISO 2431, ASTM D 5125	ГОСТ8420, ISO 2431, ASTM D 5125	ГОСТ8420, ISO 2431, ASTM D 5125
<b>Диаметр сопла, мм</b>	3	4	5	6
<b>Время истечения, с</b>	30–100	30–100	30–100	30–100
<b>Замеряемая вязкость, сСт</b>	7–42	35–135	91–325	188–684
<b>Габаритные размеры без штатива (диаметр х высота), мм не более</b>	95 × 95	95 × 95	95 × 95	95 × 95

Предел значения основной относительной погрешности измерения времени истечения не более  $\pm 3\%$  среднего арифметического значения времени истечения.

### **Комплект поставки:**

- Вискозиметр: 1 шт.
- Штатив: 1 шт.
- Руководство по эксплуатации: 1 экз.
- Методика поверки: 1 экз.
- Термометр\*: 1 шт.
- Пузырьковый уровень\*: 1 шт.
- Упаковка: 1 шт.

\* Поставляются по отдельному заказу