



КЗ колонки звуковые (10КЗ-4, 20КЗ-4, 10КЗ-5, 20КЗ-5)



КЗ - колонки звуковые, моделей 10КЗ-4, 20КЗ-4, 10КЗ-5, 20КЗ-5 предназначены для воспроизведения речевых сообщений в условиях повышенных шумов на производстве и в офисных помещениях в системах громкой связи или оповещения.

Заказать

sales@td-avtomatika.ru

Особенности:

- Развязывающий тороидальный трансформатор рассчитан на входные напряжения 30, 70 или 120 В. Имеет гальванически развязанный вход. Выбор входного напряжения осуществляется с помощью переключки, расположенной на плате.
- Подключение к плате для удобства монтажа осуществляется через микрокросс на разъеме.
- Корпус колонки изготовлен из ударопрочного химически устойчивого к агрессивным средам пластика, имеющего уплотнение.
- Рекомендуется к применению в качестве внешней акустической системы для приборов громкоговорящей связи серии ПГС16.

Технические характеристики

Характеристики	10КЗ-4	20КЗ-4	10КЗ-5 *	20КЗ-5 *
Электрическая мощность, Вт	10	20	10	20
Рабочее напряжение, В	30, 100, 120	30, 100, 120	30, 100, 120	30, 100, 120
Электрическое сопротивление, Ом	90, 1000, 1440	45, 500, 720	90, 1000, 1440	45, 500, 720
Звуковое давление, дБ	88 ±2			
Диапазон частот, Гц	100 - 10000	200 - 10000	100 - 10000	200 - 10000
Степень защищенности	IP65	IP65	IP54	IP54
Габаритные размеры, мм	295 x110x100			
Масса, кг	1,2			
Материал	Пластик			

*Модель имеет внешнюю ручку регулировки громкости