



КОХП комплект лабораторного хлебопекарного оборудования



Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования КОХП предназначен для определения хлебопекарных свойств муки, контрольных анализов качества выпекаемых изделий, пробной выпечки хлебулочных изделий для отработки технологических процессов.

Области применения

Комплект КОХП применяется в производственных лабораториях хлебозаводов, мелькомбинатов, предприятиях общепита, лабораториях Роспотребнадзора.

Функциональные возможности

Комплект лабораторного хлебопекарного оборудования обеспечивает:

- установку и регулирование температуры;
- автоматический отсчет и индикацию заданных временных интервалов;
- равномерное распределение температуры в рабочей камере;
- сохранение параметров программы при выключении электропитания;
- цифровую индикацию текущей и заданной температуры;
- пароувлажнение хлебулочных изделий;
- визуальный контроль процесса без открывания дверей.

Преимущества:

- КОХП выполнен из нержавеющей стали специальных сортов.
- Минимальное время выхода на рабочий режим.
- Небольшое энергопотребление.
- Простота эксплуатации (изделия оснащены проблемно-ориентированным контролером).
- Высокая надежность в работе.

Технические характеристики

Наименование параметра	Расстойный шкаф ШРЛ-0,65 (арт. 8002)	Шкаф хлебопекарный ШХЛ-0,65 (арт. 8001)
Разовая загрузка	1 тестовая заготовка для хлеба	2 тестовые заготовки для формового хлеба
Диапазон регулируемых температур, °С	от t окр. среды до 45	от 50 до 300
Предельное отклонение температуры по объему камеры отгаданной, °С	±1	±5
Время разогрева, мин	20 (до температуры расстойки)	15 (до температуры выпечки)
Способ увлажнения	емкость для воды	парогенератор
Задание режимов работы	с пульта управления	с пульта управления
Получение информации с пульта управления о технологических режимах работы	визуальная информация	визуальная информация, звуковая сигнализация
Переставляемые полки, шт., не менее	2	2
Напряжение электропитания, В	220±10 %	220±10 %
Частота, Гц	50	50
Установленная мощность, кВт, не более	0,55	3,5
Размеры рабочей камеры, мм., не менее:	520x350x350	520x350x356



**торговый дом
АВТОМАТИКА**

ООО «ТД «Автоматика»
www.td-avtomatika.ru
sales@td-avtomatika.ru

Россия, 214020, г. Смоленск, ул. Шевченко, д. 86-Б
Тел/факс: (4812) 209-305, 209-306, 209-307, 209-308, 209-310, 209-311
Факс: (4812) 31-21-38, 31-35-06, 61-16-75, 62-10-28

ширина x высота x глубина		
Габаритные размеры, мм, не более: ширина x высота x глубина	820x562x600	820x562x650
Масса, кг, не более	58	65
Температура окружающей среды при эксплуатации, °С	+10...+35	+10...+35
Гарантийный срок, мес.	12	12