



ЗАКАЗАТЬ

Промышленный электрод AQ-EC6-EL3 предназначен для использования в комплекте с кондуктометрами AQ-EC100 или AQ-EC120. Важной особенностью промышленного электрода AQ-EC6-EL3 является конструкция и материалы его изготовления, которые обеспечивают универсальность жидких сред, анализируемых данным датчиком: модель является устойчивой ко всем видам растворов, кроме фтористой кислоты. Также датчик электрической проводимости AQ-EC6-EL3 подходит для непрерывных измерений в сверхчистой воде, что позволяет использовать его в водоподготовке, фармацевтике, пищевой промышленности и других производственных сферах, требующих кондуктометрического анализа жидкости. Электрод имеет функцию температурной компенсации, предоставляет точные показания электропроводности в диапазоне от 2 до 200 мСм/см. Гарантия - 6 месяцев.

Технические характеристики

Наименование	Значение
Диапазон измерения	2-200 мСм/см
Назначение	для кондуктометров AQ-EC100 и AQ-EC120, измерение проводимости чистой и сверхчистой воды на электростанциях, предприятиях водоочистки и т. д.
Рабочая среда	устойчив ко всем видам растворов, кроме фтористой кислоты
Температура жидкости	0...+50°C
Материал электрода	нержавеющая сталь 316L
Автоматическая компенсация температуры (АТС)	Есть
Диаметр	1/2"
Длина кабеля	3 метра